

Skartovače DAHLE 506



- Skartovač pro velké kanceláře
- Nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
- Cílené použití perfektně sladěných komponent zajistí optimální funkci a řezný výkon
- Přehledný komfortní ovládací panel
- Elektronická funkce spuštění a zastavení
- Pohodlný automatický zpětný chod
- Komfortní funkce obousměrného chodu
- Automatické zastavení motoru
- Energeticky úsporný klidový režim
- Silný motor
- Extrémně tichý provoz
- Kvalitní dřevěná skříň
- Široce se otevírající dvířka
- Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
- Samostatný hlavní vypínač
- Praktický IEC napájecí konektor
- Včetně 10 pevných sběrných pytlů
- Rozměry (v x š x h): 865 x 545 x 435 mm



CE Schválení



Skartovače pro velké kanceláře: Nabízí profesionální výkon pro celý tým.



Šířka vstupního otvoru 260 mm



Objem 60 litrů



Řezání na částice



Komfortní vodící kolečka se zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení



GS atest Intertek



Skartovač DAHLE MHP Technology®



Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách



Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima



35 letá záruka na řezné válce



German Engineering by DAHLE

Číslo výrobku	Výkon v listech A4 80 g/m ³	Řez v mm	Stupně utajení	Aut.-tom. ole-jnička	CD / DVD	Karty	Kan-	Hluč-nost v db(A) při chodu na prázd-no	EAN
50322-13841	11.0-13.0	2.0 mm 15.0 mm	P-5/F-2/T-5/E-4	-	-	■	■	53	4009729063576

Skartovače DAHLE 506



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Ekologický olej je kdykoli po ruce i u všech modelů cross-cut



Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jednoduchou výměnu sběrného pytle



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji