

Kobra 300.1 S4

Šíře vstupu:	310 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-2 O-2 T-2 E-2
Stupeň utajení DIN 32757:	2
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	V (vyhrazené)
Šíře řezu:	3,8 mm (podélný řez)
Kapacita skartace*:	27-29 A4/70g; 22-24 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, CD/DVD, diskety
Rychlost skartace:	0,06 m/sec.
Hlučnost:	55 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	600 W
Objem odpadního nádoby:	110 l
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 920 mm
Hmotnost:	37 kg
EAN kód:	8026064999229



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Robustní a spolehlivé provedení pohonné jednotky s kovovými převody zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení. Řezné nože z uhlíkové oceli, odolné vůči kancelářským a sešivacím sponkám. Vybaven výkonným motorem schopným nepřetržité práce bez nutnosti doby ochlazení. Motor je chráněn tepelnou pojistkou proti přehřátí. Automatické zastavení a světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplněného odpadního pytle. Snadná výměna odpadních pytlů pomocí výsuvné konstrukce.

Super Potential Power Unit – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli

Skartace 24 hodin denně – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Start & Stop – chod a zastavení se automaticky aktivuje pomocí senzorického čidla

Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

